

# SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696397



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto de sensor redondo; SENSE (sensor de luminosidad, presencia, temperatura, humedad/calidad del aire y nivel de ruido); superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas con juego de montaje; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2; 220-240 V; control con DALI-2;

## Diseño del producto



### General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro intenso | RAL 9005

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

### Eléctrico

DALI-2 SENSE sensor | 1 DALI Addr.

brightness, presence, temperature, sound

pressure, air quality, humidity

CP2 | 220-240 V

### Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 29 mm

0.19 kg

### Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del

techo 40 mm

profundidad empotrada 60 mm

## Instrucciones de montaje

