

# SASSO 60 sensor sense trimless soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696197



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Inserto de sensor redondo; SENSE (sensor de luminosidad, presencia, temperatura, humedad/calidad del aire y nivel de ruido); superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas con juego de montaje; carcasa de montaje redondo; blanco tráfico; para montaje sin borde en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2; 220-240 V; control con DALI-2;

## Diseño del producto



### General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro intenso | RAL 9005

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

### Eléctrico

DALI-2 SENSE sensor | 1 DALI Addr.

brightness, presence, temperature, sound

pressure, air quality, humidity

CP2 | 220-240 V

### Físico

sin marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 40 mm

0.54 kg

### Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del

techo 40 mm

profundidad empotrada 60 mm

## Instrucciones de montaje



# SASSO 60 sensor sense trimless soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696197



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

## Componentes

### MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings


COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	80	048-2696197



## Accesorios de montaje

### MOUNTING TOOL

TIPO	COLOR	L·AN·AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
for soft acoustic ceilings	negro tráfico	77-77-35	048-2695918



## Accesorios eléctricos

### REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

