

# SASSO 100 round wallwasher trim soft acoustic ceiling

048-2740214A 048-2796397 002-90789



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



## General

Techo | Empotrado \_\_\_\_\_

giro 360° \_\_\_\_\_

plata mate \_\_\_\_\_

Set de montaje blanco señales para techos  
acústicos \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

2360 lm \_\_\_\_\_

fijación 100 lm/W <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

## LED

3500 K \_\_\_\_\_

IRC ≥ 90 \_\_\_\_\_

L85 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 96 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t-15</sub>: 91 \_\_\_\_\_

MR 0.74 | MDER 0.67 \_\_\_\_\_

## Óptico

wallwasher \_\_\_\_\_

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Eléctrico

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP2 | 220-240 V \_\_\_\_\_

sistema 27.8 W | fijación 23.7 W \_\_\_\_\_

36 Vf | 650 mA \_\_\_\_\_

## Físico

con marco, para techos acústicos \_\_\_\_\_

diámetro 114 mm | altura 96 mm \_\_\_\_\_

0.85 kg \_\_\_\_\_

## Orificio

diámetro 100 mm \_\_\_\_\_


espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del  
techo 40 mm \_\_\_\_\_

profundidad empotrada 120 mm \_\_\_\_\_


<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas  
de la unidad de control interna

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

