

# SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700119F 048-2795210 002-90789



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General
Techo   Empotrado
giro 360°
gold dust   RAL 260-M <sup>1</sup>
Set de montaje aluminio blanco
parte delantera IP44   parte trasera IP20
2260 lm
fijación 100 lm/W <sup>2</sup>



LED
4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>t[1-15]</sub> : 88
MR 0.8   MDER 0.72

Óptico
flood   ángulo de haz 38°
UGR ≤ 19   ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

Eléctrico
DALI-2   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
sistema 26.7 W   fijación 22.7 W
36 Vf   650 mA

Físico
sin marco, para techos de hormigón visto
longitud 230 mm   ancho 230 mm   altura 162 mm
2.7 kg

## Distribución luminosa      Diseño del producto



Orificio
profundidad empotrada 80 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje      Calculadora de iluminación

