


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay
050-231321B



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General	
Luminaria / Carril , Montaje	
anthracite	

Físico	
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm	
longitud 2435 mm	
ancho 1235 mm	
altura 25 mm	

Acoustics	
Alpha w (α_w) hasta 1 ¹	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹	
NRC hasta 1.3 ¹	
SAA hasta 1.32 ¹	


¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, anthracite; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
1.3	2.73	3.2	4.1	4.97	5.23

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

