

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211B



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



<b>General</b>	
Luminaria / Carril , Montaje	
anthracite	

<b>Físico</b>	
diámetro 1434 mm	
altura 24 mm	
9.4 kg	

<b>Acoustics</b>	
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.65 <sup>1</sup>	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>	
NRC hasta 0.7 <sup>1</sup>	
SAA hasta 0.74 <sup>1</sup>	


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, anthracite; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la inserción en MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

## Diseño del producto



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

