

# SASSO 40 round wallwasher

trim

048-2840217A 048-2896318 002-90744



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje negro intenso

IP20

484 lm

fijación 77 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K

IRC  $\geq$  90

L90 / 50000 h

MR 0.82

MDER 0.74

## Óptico

wallwasher

ángulo de haz 118°

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>3</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 7.6 W

fijación 6.3 W

36 Vf

200 mA

CP2

## Físico

borde

diámetro 60 mm

altura 55 mm

0.59 kg

## Orificio

diámetro 56 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 60 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

