

SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750917W 048-279931G 002-90789



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje aluminio blanco
IP20
5180 lm
fijación 121 lm/W²

LED

2700 K
IRC \geq 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial \leq 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87
MR 0.52
MDER 0.47

Óptico

wallwasher floor
PstLM \leq 1.0 ³
SVM \leq 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 50 W
fijación 21.5 W
36 Vf
650 mA
fijación 43 W
CP2

Físico

borde
longitud 218 mm
ancho 118 mm
altura 96 mm
0.87 kg

Orificio

longitud 210 mm
ancho 112 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



Distribución luminosa



Diseño del producto

