

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim

048-2651919W 048-2697317 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

dorado | RAL 260-M¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1000 lm

fijación 113 lm/W²

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 | R_f: 90 | R_{t(1-5)}: 88

MR 0.51 | MDER 0.46

Óptico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0³ | SVM ≤ 0.4³

Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 10.4 W | fijación 8.9 W

36 Vf | 250 mA

Físico

borde

longitud 80 mm | ancho 80 mm | altura 48 mm

0.22 kg

Orificio

longitud 73 mm | ancho 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del
techo 25 mm

profundidad empotrada 60 mm

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas
de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



Distribución luminosa



Diseño del producto

