

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim

048-2651117W 048-2697317 002-90748



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
1100 lm
fijación 124 lm/W²

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 92 , R₍₁₋₅₎: 90
MR 0.81
MDER 0.74

Óptico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 10.4 W
fijación 8.9 W
36 Vf
250 mA
CP2
1 DALI Addr.

Físico

borde
longitud 80 mm
ancho 80 mm
altura 48 mm

Orificio

longitud 73 mm
ancho 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



Distribución luminosa



Diseño del producto

