

SASSO 60 round wallwasher


trim

048-2641019A 048-269631G 002-90748




Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 1 lámpara; superficie dorado; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco aluminio blanco; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Empotrado	
giro 360°	
dorado RAL 260-M ¹	
Set de montaje aluminio blanco	
IP20	
591 lm	
fijación 73 lm/W ²	

LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 R _f : 92 R ₍₁₋₁₅₎ : 91	
MR 0.64 MDER 0.58	

Óptico

wallwasher	
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.	
CP2 220-240 V	
sistema 9.5 W fijación 8.1 W	
36 Vf 250 mA	

Físico

borde	
diámetro 80 mm altura 48 mm	
0.28 kg	

Orificio

diámetro 73 mm	
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 110 mm	

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

