


# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602214S 048-269631G 002-90771




Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 1 lámpara; superficie plata mate; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco aluminio blanco; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3500 K; binning inicialmente 0 D F \$ G D P ~ 6 ' & 0 & 5 , • / ( ' H Q H U J « W L F D P H Q W H H I L F L H Q W H V F R Q D O W R U H Q G L P L H Q W R G H F R O R U L Q F O μ S W L F Q Q X O R G H S U R \ H F F L μ Q S U H F L V D F R Q F S Q X O R G H S U R \ H F F L μ Q G H r 8 \* 5 ~


0 H Q W H G H D O W D F D O L G D G F D U D F W H U ~ V W L F D S U R \ H F F L μ Q S U H F L V D F R Q F S Q X O R G H S U R \ H F F L μ Q G H r 8 \* 5 ~

protección IP44 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo | Empotrado  
giro 360°  
plata mate  
Set de montaje aluminio blanco  
parte delantera IP44 | parte trasera IP20  
940 lm  
fijación 87 lm/W <sup>1</sup>

### LED

3500 K  
5 & •  
0 D F \$ G D P L Q L F L D O ~ 6 ' & 0  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>f(1-15)</sub>: 87  
MR 0.6 | MDER 0.54

### Óptico

spot | ángulo de haz 15°  
8 \* 5 ~  
PstLM ~ <sup>2</sup> 6 9 0 ~ <sup>2</sup>

### Eléctrico

non atenuable  
CP2 | 220-240 V  
sistema 12.8 W | fijación 10.9 W  
36 Vt | 300 mA

borde  
diámetro 80 mm | altura 48 mm  
0.28 kg

### Orificio

diámetro 73 mm  
espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del  
techo 25 mm  
profundidad empotrada 60 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

