

048-346013740



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie

blanco tráfico | RAL 9016 ¹

Color interno plata mate

IP20

indirecto 1200 lm | direct 1200 lm

total 2400 lm

LED

4000 K

$$\text{IRC} \geq 90$$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCMR_Q: 98 | R_f: 90 | R_{f1-15}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Óptico

opal (lambertsch)

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 36 W



sistema 67 lm/W²

Físico

longitud 103 mm | ancho 113 mm | altura 183 mm

1.1 kg

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[048-346013740'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.07.2025