

048-346093790




Proyecto / Tipo

## Notas

Cantidad / Fecha



## Distribución luminosa

[illegible]

## General

Pared | Superficie

blanco tráfico | RAL 9016 <sup>1</sup>

Color interno dorado

IP20

indirecto 1100 lm | direct 1100 lm

total 2200 lm

**LED**

2700 K

 $IRC \geq 90$ 

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>q</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

**Óptico**

opal (lambertsch)

## Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 36 W

sistema 61 lm/W<sup>2</sup>

## Físico

longitud 103 mm | ancho 113 mm | altura 183 mm

1.1 kg

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



[048-346093790'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

07.07.2025