

048-2800417F 048-2896397 002-90752



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo | Empotrado

giro  $360^\circ$ blanco | RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco señales para techos acústicos

parte delantera IP44 | parte trasera IP20

415 lm

fijación 81 lm/W<sup>2</sup>

**LED**

3000 K

$$\text{IRC} \geq 90$$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCMR<sub>G</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(1-1F)</sub>: 89

MR 0.6 | MDER 0.55

**Óptico**

flood | ángulo de haz 46°

 $UGR \leq 19$ 
$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

## Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 6.2 W | fijación 5.1 W

12 Vf | 450 mA

## Físico

borde

diâmetro 60 mm | altura 50 mm


### Orificio

diámetro 58 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del  
techo 25 mm

profundidad empotrada 120 mm

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

