

# FINA SUPPORT lead 30°

011-1307218A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie	
giro 360°	
negro   RAL 9021 <sup>1</sup>	
IP20	
Interior	
1530 lm	
inserto óptico 92 lm/W <sup>2</sup>	

### LED

3500 K	
IRC $\geq 97$	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 97   R <sub>f(1-5)</sub> : 96	
MR 0.71   MDER 0.64	

### Óptico

asymmetric	
------------	--

### Eléctrico

driver no incluido	
CP3   24 V	
fijación 21.8 W	
inserto óptico 16.6 W	
19 W/m	
24 V	

### Físico

longitud 1200 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm	
---	--

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

