

# FINA SUPPORT spot line

011-0206218M



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en tar black; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina | De pie

giro 360°

tar black | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Interior

1090 lm

inserto óptico 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K

IRC  $\geq 95$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>(f-15)</sub>: 96

MR 0.72 | MDER 0.66

### Óptico

medium | ángulo de haz 32°x46°

### Eléctrico

driver no incluido

CP3 | 24 V

fijación 20.3 W

inserto óptico 13.6 W

24 V

### Físico

longitud 1000 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm

cuadrado

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

