

# FINA SUPPORT spot line

011-0205218M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en tar black; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie
giro 360°
tar black   RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Interior
868 lm
inserto óptico 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K
IRC $\geq 95$
L80 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 101   R <sub>r</sub> : 96   R <sub>(f-15)</sub> : 96
MR 0.72   MDER 0.66

### Óptico

medium   ángulo de haz 32°x46°
--------------------------------

### Eléctrico

driver no incluido
CP3   24 V
fijación 16.2 W
inserto óptico 10.9 W
24 V

### Físico

longitud 800 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm
cuadrado

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

