

FINA SUPPORT spot line

011-0205216M



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina | De pie _____

giro 360° _____

aluminio blanco | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Interior _____

868 lm _____

inserto óptico 80 lm/W ² _____

LED

3500 K _____

IRC ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101 | R_r: 96 | R_{f(1-5)}: 96 _____

MR 0.72 | MDER 0.66 _____

Óptico

medium | ángulo de haz 32°x46° _____

Eléctrico

driver no incluido _____

CP3 | 24 V _____

fijación 16.2 W _____

inserto óptico 10.9 W _____

24 V _____

Físico

longitud 800 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm _____

cuadrado _____

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

