



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Vitrina | De pie _____

giro 360° _____

aluminio blanco | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Interior _____

446 lm _____

1200 lm/m _____

inserto óptico 80 lm/W ² _____

LED

3500 K _____

IRC ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 | R_f: 97 | R_{f(1-5)}: 96 _____

MR 0.71 | MDER 0.64 _____

Óptico

Opal | opal (lambertsch) _____

Eléctrico

driver no incluido _____

CP3 | 24 V _____

fijación 7.3 W _____

inserto óptico 5.5 W _____

20 W/m _____


24 V _____

Físico

longitud 400 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm _____

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado satinado; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.