



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____



Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en negro; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina | Empotrado _____

negro | RAL 9021¹ _____

IP20 _____

Interior _____

1000 lm _____

1290 lm/m _____

inserto óptico 91 lm/W² _____

LED

3500 K _____

IRC ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 | R_f: 97 | R_{f(1-5)}: 96 _____

MR 0.71 | MDER 0.64 _____

Óptico

asymmetric _____

Eléctrico

driver no incluido _____

CP3 | 24 V _____

fijación 14.6 W _____

inserto óptico 11.0 W _____

19 W/m _____

24 V _____

Físico

longitud 800 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm _____

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.