

NOBA 60 suspended canopy ceiling

049-53169197W 005-2601298



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

oro rosa	
Cable blanco tráfico	
IP20	
765 lm	

LED

2700 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 R _f : 91 R _{t(1-15)} : 87	
MR 0.52 MDER 0.47	

Óptico

wide flood ángulo de haz 67°	
--------------------------------	--

Eléctrico

Casambi	
CP3 220-240 V	
sistema 6.4 W fijación 4.8 W	
sistema 120 lm/W ¹ fijación 158 lm/W ²	
150 mA	

Físico

diámetro 60 mm altura 60 mm	
longitud de cable 2500 mm	

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

