

NOBA 60 suspended canopy ceiling

049-53160147W 005-2601297



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

cromo
Cable blanco tráfico
IP20
796 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{f[1-5]} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Óptico

wide flood ángulo de haz 67°

Eléctrico

Casambi
CP3 220-240 V
sistema 6.4 W fijación 4.8 W
sistema 124 lm/W ¹ fijación 165 lm/W ²
150 mA

Físico

diámetro 60 mm altura 60 mm
longitud de cable 2500 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

