

# NOBA 60 suspended canopy ceiling

049-53160137W 005-2601218



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

## Distribución luminosa



## General

latón cepillado
Cable blanco tráfico
IP20
796 lm

## LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>f[1-5]</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

## Óptico

wide flood   ángulo de haz 67°
P <sub>st</sub> LM ≤ 1.0 <sup>1</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Eléctrico

non atenuable
CP3   220-240 V
sistema 6.4 W   fijación 4.8 W
sistema 124 lm/W <sup>2</sup>   fijación 165 lm/W <sup>3</sup>
150 mA

## Físico

diámetro 60 mm   altura 60 mm
longitud de cable 2500 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

