

NOBA 50 suspended canopy ceiling

049-53139197W 005-2601297



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

| |
|----------------------|
| oro rosa |
| Cable blanco tráfico |
| IP20 |
| 752 lm |

LED

| |
|--|
| 2700 K |
| IRC ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 97 R _f : 91 R _{1-15} : 87 |
| MR 0.52 MDER 0.47 |

Óptico

| |
|--------------------------------|
| wide flood ángulo de haz 67° |
|--------------------------------|

Eléctrico

| |
|--|
| Casambi |
| CP3 220-240 V |
| sistema 6.5 W fijación 4.8 W |
| sistema 116 lm/W ¹ fijación 155 lm/W ² |
| 150 mA |

Físico

| |
|-------------------------------|
| diámetro 50 mm altura 50 mm |
| longitud de cable 2500 mm |

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

