

# NOBA 50 suspended canopy ceiling

049-53130198W 005-2601298



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

## Distribución luminosa



## General

oro rosa
Cable negro intenso
IP20
782 lm

## LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>f[-15]</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

## Óptico

wide flood   ángulo de haz 67°
--------------------------------

## Eléctrico

Casambi
CP3   220-240 V
sistema 6.5 W   fijación 4.8 W
sistema 120 lm/W <sup>1</sup>   fijación 162 lm/W <sup>2</sup>
150 mA

## Físico

diámetro 50 mm   altura 50 mm
longitud de cable 2500 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

