

# NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53101188W 005-2601298



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

## Distribución luminosa



### General

negro intenso   RAL 9005 <sup>1</sup>
Cable negro intenso
IP20
790 lm

### LED

4000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>[-15]</sub> : 88
MR 0.8   MDER 0.72

### Óptico

wide flood   ángulo de haz 69°
--------------------------------

### Eléctrico

Casambi
CP3   220-240 V
sistema 6.5 W   fijación 4.9 W
sistema 122 lm/W <sup>2</sup>   fijación 162 lm/W <sup>3</sup>
150 mA

### Físico

diámetro 40 mm   altura 40 mm
longitud de cable 2500 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

