

NOBA 50 suspended canopy ceiling

049-53130137W 005-2601218



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

latón cepillado
Cable blanco tráfico
IP20
782 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{f[1-5]} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Óptico

wide flood ángulo de haz 67°
P _{stLM} ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable
CP3 220-240 V
sistema 6.5 W fijación 4.8 W
sistema 120 lm/W ² fijación 162 lm/W ³
150 mA

Físico

diámetro 50 mm altura 50 mm
longitud de cable 2500 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

