

# NOBA 40 suspended trim

049-53101157W 005-3521118 002-90810



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala


## Distribución luminosa



wide flood 69°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	614	1.37
2	154	2.74
3	68	4.12
4	38	5.49
5	25	6.86

## Diseño del producto



### General

Techo | Suspendido

gun metal

Cable blanco

IP20

695 lm

### LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

### Óptico

wide flood | ángulo de haz 69°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Eléctrico

non-DIM

CP3 | 220-240 V

sistema 6.5 W | fijación 4.9 W

sistema 107 lm/W <sup>3</sup> | fijación 143 lm/W <sup>4</sup>

36 Vf | 150 mA

### Físico

diámetro 40 mm | altura 40 mm

longitud de cable 2500 mm

### Orificio

diámetro 65 mm

- <sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
- <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
- <sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
- <sup>4</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

