

NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53100157W 005-2601218



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

gun metal	
Cable blanco tráfico	
IP20	
755 lm	

LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 R _f : 90 R _{f[1-15]} : 87	
MR 0.6 MDER 0.54	

Óptico

wide flood ángulo de haz 69°	
P _{st} LM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹	

Eléctrico

non atenuable	
CP3 220-240 V	
sistema 6.5 W fijación 4.9 W	
sistema 116 lm/W ² fijación 155 lm/W ³	
150 mA	

Físico

diámetro 40 mm altura 40 mm	
longitud de cable 2500 mm	

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

