

NOBA 40 suspended canopy trim

049-53101138W 005-3521117 002-90811



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

Distribución luminosa



General

latón cepillado

Cable negro intenso

IP20

790 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{f[-15]}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Óptico

wide flood | ángulo de haz 69°

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

CP3 | 220-240 V

sistema 6.5 W | fijación 4.9 W

sistema 122 lm/W ² | fijación 162 lm/W ³

150 mA

Físico

diámetro 40 mm | altura 40 mm

longitud de cable 2500 mm

Orificio

diámetro 65 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

