

# NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53100197W 005-2601297



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala

## Distribución luminosa



## General

oro rosa	
Cable blanco tráfico	
IP20	
755 lm	

## LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>f[1-5]</sub> : 87	
MR 0.6   MDER 0.54	

## Óptico

wide flood   ángulo de haz 69°	
--------------------------------	--

## Eléctrico

Casambi	
CP3   220-240 V	
sistema 6.5 W   fijación 4.9 W	
sistema 116 lm/W <sup>1</sup>   fijación 155 lm/W <sup>2</sup>	
150 mA	

## Físico

diámetro 40 mm   altura 40 mm	
longitud de cable 2500 mm	

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

