

ENVIVA spotline direct / indirect

suspended

067-12151B78W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; forma extremadamente esbelta (solo 45 x 15 mm); sin tornillos visibles; superficie sin tratar o recubierta por pulverización; suspendido con cable; ajuste de altura continuo; incl. cable de alimentación; inserto luminoso lineal de plástico; equipado con puntos de luz LED individuales; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; se ha incrementado la eficiencia debido al uso de la última tecnología en el diseño de lentes; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; o reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; característica de emisión directa / indirecta; baldaquino para cableado pasante (debe encargarse por separado); convertidor integrado en el baldaquino; opcionalmente con sensor

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

blanco tráfico | RAL 9016 ¹

Inset negro intenso

Cable blanco

IP20

indirecto 3030 lm | direct 2950 lm

total 5980 lm

fijación 158 lm/W ²

LED

4000 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 92 | R_{t(1-15)}: 90

MR 0.81 | MDER 0.74

Óptico

spotline

UGR \leq 10 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

PstLM \leq 1.0³ ⁴ | SVM \leq 0.4³ ⁴

Eléctrico

DALI-2 essential sensor | 1 DALI Addr.

brillantez & presencia

CP2 | 42 V

sistema 43 W | fijación 38 W

50 mA

Físico

longitud 1545 mm | ancho 45 mm | altura 15.4 mm

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ 900mA

⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

