

ENVIVA spotline direct / indirect


suspended
067-12146108W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; forma extremadamente esbelta (solo 45 x 15 mm); sin tornillos visibles; superficie sin tratar o recubierta por pulverización; suspendido con cable; ajuste de altura continuo; incl. cable de alimentación; inserto luminoso lineal de plástico; equipado con puntos de luz LED individuales; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; se ha incrementado la eficiencia debido al uso de la última tecnología en el diseño de lentes; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; o reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; característica de emisión directa / indirecta; baldaquino para cableado pasante (debe encargarse por separado); convertidor integrado en el baldaquino; opcionalmente con sensor

Diseño del producto



General

aluminio en bruto

Inset negro intenso

Cable blanco

IP20

indirecto 3700 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.65

Óptico

spotline

$P_{stLM} \leq 1.01^2$ | $SVM \leq 0.41^2$

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 42 V

sistema 44 W | fijación 38 W

56 mA

Físico

longitud 1204 mm | ancho 45 mm | altura 15.4 mm

¹ 900mA
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

