

# ENVIVA spotline direct / indirect


suspended  
067-12141B18W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; forma extremadamente esbelta (solo 45 x 15 mm); sin tornillos visibles; superficie sin tratar o recubierta por pulverización; suspendido con cable; ajuste de altura continuo; incl. cable de alimentación; inserto luminoso lineal de plástico; equipado con puntos de luz LED individuales; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; se ha incrementado la eficiencia debido al uso de la última tecnología en el diseño de lentes; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; o reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; característica de emisión directa / indirecta; baldaquino para cableado pasante (debe encargarse por separado); convertidor integrado en el baldaquino; opcionalmente con sensor

## Diseño del producto



### General

aluminio en bruto

Inset negro intenso

Cable negro

IP20

indirecto 3030 lm

### LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 92 | R<sub>t(1-15)</sub>: 90

MR 0.81 | MDER 0.74

### Óptico

spotline

PstLM ≤ 1.0<sup>1 2</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>1 2</sup>

### Eléctrico

DALI-2 essential sensor | 1 DALI Addr.

brillantez & presencia

CP2 | 42 V

sistema 44 W | fijación 38 W

56 mA

### Físico

longitud 1245 mm | ancho 45 mm | altura 15.4 mm

<sup>1</sup> 900mA  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje

