

# FINA SUPPORT lead 30°

011-139AN018A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina | De pie

negro | RAL 9021<sup>1</sup>

IP20

Interior

653 lm

1370 lm/m

inserto óptico 84 lm/W<sup>2</sup>

### LED

3000 K

IRC  $\geq 97$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>t[1-15]</sub>: 97

MR 0.68 | MDER 0.61

### Óptico

asymmetric

### Eléctrico

driver no incluido

CP3 | 24 V

fijación 10.2 W

inserto óptico 7.8 W

22 W/m

24 V

### Físico

longitud 516 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm

0.1 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

