

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AY218O



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie
negro   RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Interior
1110 lm
1310 lm/m
inserto óptico 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K
IRC $\geq 97$
L85 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 97   R <sub>f(1-15)</sub> : 96
MR 0.71   MDER 0.64

### Óptico

Opal   opal (lambertsch)
--------------------------

### Eléctrico

driver no incluido
CP3   24 V
fijación 18.2 W
inserto óptico 13.9 W
21 W/m
24 V

### Físico

longitud 901 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm
--

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

