

# FINA SUPPORT lead

011-129AY016A




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina   De pie
aluminio blanco   RAL 9006 <sup>1</sup>
IP20
Interior
1170 lm
1370 lm/m
inserto óptico 84 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3000 K
IRC $\geq 97$
L85 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 96   R <sub>t(1-5)</sub> : 97
MR 0.68   MDER 0.61

### Óptico

asymmetric
------------

### Eléctrico

driver no incluido
CP3   24 V
fijación 18.3 W
inserto óptico 13.9 W
22 W/m
24 V

### Físico

longitud 901 mm   ancho 9 mm   altura 9 mm
1.69 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

## Instrucciones de montaje

