

FINA SUPPORT opal 30°

011-139AC1180




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina De pie
negro RAL 9021 ¹
IP20
Interior
134 lm
1310 lm/m
inserto óptico 81 lm/W ²

LED

4000 K
IRC ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 96 R ₍₁₋₁₅₎ : 98
MR 0.86 MDER 0.78

Óptico

Opal opal (lambertsch)

Eléctrico

driver no incluido
CP3 24 V
fijación 2.2 W
inserto óptico 1.7 W
22 W/m
24 V

Físico

longitud 131 mm ancho 9 mm altura 9 mm
0.04 kg

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

