

FINA SUPPORT lead

011-129AM016A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina | De pie

aluminio blanco | RAL 9006 ¹

IP20

Interior

606 lm

1370 lm/m

inserto óptico 84 lm/W ²

LED

3000 K

IRC ≥ 97

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 96 | R_{t(1-15)}: 97

MR 0.68 | MDER 0.61

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido

CP3 | 24 V

fijación 9.5 W

inserto óptico 7.2 W

22 W/m

24 V

Físico

longitud 481 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm

1.69 kg

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

