

FINA SUPPORT spot line

011-0200016A



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina | De pie

giro 360°

aluminio blanco | RAL 9006 ¹

IP20

Interior

78 lm

inserto óptico 71 lm/W ²

LED

3000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95

MR 0.61 | MDER 0.55

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido

CP3 | 24 V

fijación 1.4 W

inserto óptico 1.1 W

177 W/m

24 V

Físico

longitud 66 mm | ancho 9 mm | altura 9 mm

cuadrado

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

