
Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
hasta 136 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2, non atenuable
Opal
IP50

Types



Colours

Distribución luminosa

SONO FLEX

recessed

EN Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

ES Lámpara empotrable de aluminio, con cuerpo de lámpara (SONO) y carcasa de montaje; accesorio para montaje con marco en techos de yeso; para instalación en techos de 10-25 mm de grosor; opcional: empotramiento en techos de hormigón mediante caja de empotramiento en hormigón (disponible como accesorio); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; luminaria empotrada para montaje sin herramientas o en superficies salientes de 25 mm; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; luminancia idéntica en todos los tamaños; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión



DiiA® standards 251, 252, 253




flexible jut out 0 or 25 mm




dust & insect protection (IP 50)



tunable white 2700 – 6500 K (optional)








SONO FLEX 350 trim


CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.9 W	3000 K	1940 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	2050 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 6 ◆ 7 O








SONO FLEX 450 trim


CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.2 W	3000 K	2840 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	3010 lm	130 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 6 ◆ 7 O







SONO FLEX 600 trim

CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
42.0 W	3000 K	5410 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	5730 lm	136 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 6 ◆ 7 O

Order options

CONTROL	◆
non DIM	1
DALI-2	3

COLOUR	
pure white	RAL 9010

Mounting accessories



CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE	Ø·H (mm)	ORDER CODE
for SONO FLEX 350	364·107	0 6 3 - 2 2 3 8 1 0 0
for SONO FLEX 450	464·107	0 6 3 - 2 2 4 8 1 0 0
for SONO FLEX 600	614·107	0 6 3 - 2 2 5 8 1 0 0

Mounting tools accessories

DISMOUNTING TOOL

TYPE	ORDER CODE
vacuum cup	0 8 6 - 3 0 0 0 0

Volksschule Erlaaer

Austria

Arquitecto
ARGE Architekten
Kronaus – Mitterer/
Vasko & Partner

Fotografía
Romana Fürnkranz
Architekturfotografie
Wien



Productos utilizados



SONO FLEX
recessed

No liability is assumed for
typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-
Gasse 36 · 8055 Graz · Austria ·
www.xal.com





LKH Graz Stroke Unit

Austria

Arquitecto
DI Michael Pansinger,
KAGes

Lighting Design
XAL

Fotografía
Kurt Kuball



Productos utilizados



SONO FLEX recessed



RECOVER

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com



