



TASK round

suspended


EN Round luminaire housing in aluminium; ultra low-profile design (only 15mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated toolless suspension height adjustment; incl. feeder cable or with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available

ES Luminaria redonda de aluminio; perfil extra plano (sólo 15mm); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incl. cable de alimentación o cable cromado para suspensión ajustable; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado y una iluminación máxima del techo; iluminación homogénea; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; disponible accesorio para la absorción del ruido

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
 hasta ↓ 9,370 lm / ↑ 4,370 lm
 hasta 138 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 Microprismatic
 IP40

Types



Color



Distribución luminosa




DiiA® standards
 251, 252, 253




DIN EN 12464-1
 UGR ≤ 19




direct / indirect illumination




acoustic elements



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)




TASK 450 round suspended




MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.0 W	3000 K	1750 lm	109 lm/W	0 5 9 - 0 4 1 0 3 P
	4000 K	1860 lm	116 lm/W	0 5 9 - 0 4 1 1 3 P




MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
37.0 W	3000 K	↓2710/↑1460 lm	113 lm/W	0 5 9 - 0 6 1 0 3 P
	4000 K	↓2880/↑1550 lm	120 lm/W	0 5 9 - 0 6 1 1 3 P





TASK 600 round suspended




MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
29.6 W	3000 K	3470 lm	117 lm/W	0 5 9 - 0 4 2 0 3 P
	4000 K	3690 lm	125 lm/W	0 5 9 - 0 4 2 1 3 P



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
44.0 W	3000 K	↓3470/↑1770 lm	119 lm/W	0 5 9 - 0 6 2 0 3 P
	4000 K	↓3690/↑1880 lm	127 lm/W	0 5 9 - 0 6 2 1 3 P





TASK 900 round suspended



MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
51.0 W	3000 K	6630 lm	130 lm/W	0 5 9 - 0 4 3 0 3 K
	4000 K	7060 lm	138 lm/W	0 5 9 - 0 4 3 1 3 K



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
100.0 W	3000 K	↓8800/↑4110 lm	129 lm/W	0 5 9 - 0 6 3 0 3 K
	4000 K	↓9370/↑4370 lm	137 lm/W	0 5 9 - 0 6 3 1 3 K

Order options

MOUNTING		COLOUR	
cable 1500 mm	2	special colours	X
rod 1000 mm	4	pure white RAL 9010	7
		jet black RAL 9005	8