



## TASK

free standing


**EN** Free standing luminaire with rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

**ES** Luminaria de pie con cabezal de luminaria rectangular de aluminio y cantos redondeados; perfil extra plano (sólo 15 mm); tubo rectangular; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado; opcional: proporción indirecta con pletinas propias oblicuas para característica de emisión asimétrica; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; incluye 3 metros de cable de conexión

### Quickinfo

3000 K, 4000 K  
 CRI  $\geq$  90 / 3 SDCM (initial MacAdam)  
 UGR  $\leq$  10, UGR  $\leq$  13, UGR  $\leq$  19  
 hasta  $\downarrow$  4,370 lm /  $\uparrow$  9,320 lm  
 hasta 136 lm/W  
 L90 / 50000 h  
 Loxone Air / ESSENTIAL sensor,  
 Loxone Air / touch DIM en el poste, sensor ESSENTIAL independiente, touch DIM en el poste  
 Microprismatic  
 IP20

### Types



### Color



### Distribución luminosa




suitable for  
double  
workstation




SENSE sensor  
on request



lighting control  
by touch DIM on  
pole



tunable white  
2700 – 6500 K



CRI  $\geq$  98  
XPECTRUM  
(optional)




### TASK free standing u-shape



#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
67.0 W	3000 K	↓4100/↑3350 lm	111 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓4370/↑3560 lm	118 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z



#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
76.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	128 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	136 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z

#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
94.0 W	3000 K	↓1900/↑8630 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓2030/↑9320 lm	121 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z




### TASK free standing t-shape



#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
67.0 W	3000 K	↓4100/↑3350 lm	111 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓4370/↑3560 lm	118 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z



#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
76.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	128 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	136 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z

#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
94.0 W	3000 K	↓1900/↑8630 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 0 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓2030/↑9320 lm	121 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 1 <input checked="" type="checkbox"/> Z

#### Order options

CONTROL		COLOUR	
Loxone Air / ESSENTIAL sensor	S	white aluminium RAL 9006	6
Loxone Air / touch DIM on pole	T	pure white RAL 9010	7
touch DIM on pole	5	jet black RAL 9005	8
stand alone ESSENTIAL sensor	7	special colours	X

# OFFICE OMV

Austria

**Fotografía**  
Kurt Kuball



## Productos utilizados



## TASK free standing

