



TASK

wall

EN Rectangular housing made of aluminium with rounded edges; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; suitable for wall mounting; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; indirect component with special PCBs with asymmetrical light distribution; for optimum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

ES Cuerpo de luminaria rectangular de aluminio con cantos redondeados; perfil extra plano (sólo 15 mm); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; apropiada para montaje pared; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; proporción indirecta con pletinas propias con distribución de luz asimétrica; para una iluminación óptima del techo; iluminación homogénea; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 hasta \downarrow 1,970 lm / \uparrow 3,760 lm
 hasta 127 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 Microprismatic
 IP20

Types



Color



Distribución luminosa



asymmetrical ceiling illumination




TASK wall




MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
45.0 W	3000 K	↓1850/↑3530 lm	120 lm/W	0 5 9 - 2 0 3 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
	4000 K	↓1970/↑3760 lm	127 lm/W	0 5 9 - 2 0 3 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z



Planning Information



TASK wall

46W, 4000K, direct/indirect power

ROOM VALUES


Room dimensions	5.4 × 4.0 × 2.8m
Reflection factor	0.7 0.5 0.2
Maintenance factor	0.8
Mounting height	2.25m

CALCULATION SURFACE

Surface dimensions	Floor
Surface height	0m

GLARE EVALUATION

Table Classification	X=4H Y=8H S=0.25H
UGR transversal	≤ 19
UGR axial	≤ 19



Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7 <input checked="" type="checkbox"/>
jet black RAL 9005	8 <input type="checkbox"/>