



MINO 40

suspended


EN Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. feeder cable; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

ES Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; sin tornillos visibles; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; perfil de luminaria premontable; resto de componentes luminosos montables sin herramienta; suspendido con cable; altura regulable sin herramientas; incl. cable de alimentación; elemento de luz formado por perfil extruido con acabado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminancia y un alumbrado homogéneo; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 UGR \leq 19
 hasta 3,260 lm/m
 hasta 142 lm/W
 L90 / 100000 h, L90 / 50000 h
 DALI-2
 High Performance Opal, Microprismatic, Reflector
 IP20

Types



Color



Reflector



Distribución luminosa




DiiA[®] standards
 251, 252, 253



system solution




tunable white
 2700 – 6500 K
 (optional)



CRI \geq 98
 XPECTRUM
 (optional)



MINO 40 suspended



OPAL | MID LUMEN CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
12.1 W	1008 mm	3000 K	1470 lm	121 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	1470 lm	121 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
23.4 W	2008 mm	3000 K	2940 lm	126 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	2940 lm	126 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
37.0 W	3008 mm	3000 K	4410 lm	119 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	4410 lm	119 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H

OPAL | HIGH LUMEN CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
18.5 W	1008 mm	3000 K	2260 lm	122 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	2260 lm	122 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
36.0 W	2008 mm	3000 K	4530 lm	126 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	4530 lm	126 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
61.0 W	3008 mm	3000 K	6790 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	6790 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> H

MICROPRISMATIC | MID LUMEN CRI ≥ 90, DALI-2


SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
12.1 W	1008 mm	3000 K	1300 lm	107 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	1300 lm	107 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
23.4 W	2008 mm	3000 K	2600 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	2600 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
37.0 W	3008 mm	3000 K	3890 lm	105 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	3890 lm	105 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z

MICROPRISMATIC | HIGH LUMEN CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
18.5 W	1008 mm	3000 K	2000 lm	108 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 2 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	2000 lm	108 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 2 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
36.0 W	2008 mm	3000 K	4000 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	4000 lm	111 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
61.0 W	3008 mm	3000 K	6000 lm	98 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z
		4000 K	6000 lm	98 lm/W	0 4 2 - 1 2 2 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> Z

Order options

COLOUR	
white aluminium RAL 9006	<input checked="" type="checkbox"/> G
traffic white RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> W
pure white RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> 7
jet black RAL 9005	<input checked="" type="checkbox"/> 8



MINO 40 reflector suspended



CRI
≥ 90

UGR
≤ 19

cd/m²
≤ 1500


220-240 V

DALI
1ADDR.

X-PERT

X-PERT

REFLECTOR CRI ≥ 90, DALI-2



SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	REFLECTOR	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
36.0 W	1508 mm	3000 K	chrome	4880 lm	136 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 3 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	3630 lm	101 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 3 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> B
		4000 K	chrome	4880 lm	136 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 3 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	3630 lm	101 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 3 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> B
47.0 W	2008 mm	3000 K	chrome	6500 lm	138 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	4840 lm	103 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> B
		4000 K	chrome	6500 lm	138 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	4840 lm	103 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 4 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> B
67.0 W	3008 mm	3000 K	chrome	9510 lm	142 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	7090 lm	106 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 0 3 <input checked="" type="checkbox"/> B
		4000 K	chrome	9510 lm	142 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> R
			dark chr.	7090 lm	106 lm/W	0 4 2 - 1 2 1 6 1 3 <input checked="" type="checkbox"/> B

Order options

COLOUR	
white aluminium RAL 9006	<input checked="" type="checkbox"/> G
traffic white RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> W
pure white RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> 7
jet black RAL 9005	<input checked="" type="checkbox"/> 8