




Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
hasta 2.340 lm/m
hasta 130 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2
Opal
IP54

Types



Colours



Distribución luminosa




BASO 60 IP54

trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-20 mm; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; luminaire profile (end caps come pre-assembled) can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; closed light insert made of PMMA, consisting of converter unit and circuit board unit; light inset with screwed-on, thus maintenance-friendly, transparent end cap in PMMA; opal cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; IP67 socket connector system for easy and sealed electrical connection


ES Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; luminaria empotrable con marco; apropiada para grosores de techo entre 8-20 mm; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; apropiada para montaje en techo y paredes; perfil de luminaria (tapa terminal premontada de fábrica) premontable; resto de componentes luminosos montables sin herramienta; elemento de luz cerrado de PMMA, compuesto de convertidor y pletina; elemento de luz con tapa terminal transparente de metacrilato atornillada y de fácil mantenimiento; cubierta opal para iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; conector con casquillo IP67 para realizar una conexión eléctrica estanca


quick installation


system solution


dust & splash water protection (IP 54)


CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)



BASO 60 ip54 trim

CRI ≥80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP54 · X-PERT

OPAL CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
10.8 W	619 mm	3000 K	1320 lm	122 lm/W	845-352253 ◪ H
		4000 K	1400 lm	130 lm/W	845-352263 ◪ H
21.5 W	1219 mm	3000 K	2640 lm	123 lm/W	845-352453 ◪ H
		4000 K	2800 lm	130 lm/W	845-352463 ◪ H
28.7 W	1619 mm	3000 K	3520 lm	123 lm/W	845-352553 ◪ H
		4000 K	3730 lm	130 lm/W	845-352563 ◪ H
43.0 W	2419 mm	3000 K	5280 lm	123 lm/W	845-352853 ◪ H
		4000 K	5600 lm	130 lm/W	845-352863 ◪ H

Mounting accessories

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L·W·H (mm)	ORDER CODE
662·75·88	045-359201 0
1262·75·88	045-359401 0
1662·75·88	045-359501 0
2462·75·88	045-359801 0

Order options

COLOUR ◪	
traffic white RAL 9016	7
umbra grey RAL 7022	D