



BASO 60 IP54

trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-20 mm; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; luminaire profile (end caps come pre-assembled) can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; closed light insert made of PMMA, consisting of converter unit and circuit board unit; light inset with screwed-on, thus maintenance-friendly, transparent end cap in PMMA; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; IP67 socket connector system for easy and sealed electrical connection

ES Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; luminaria empotrable con marco; apropiada para grosores de techo entre 8-20 mm; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; apropiada para montaje en techo y paredes; perfil de luminaria (tapa terminal premontada de fábrica) premontable; resto de componentes luminosos montables sin herramienta; elemento de luz cerrado de PMMA, compuesto de convertidor y pletina; elemento de luz con tapa terminal transparente de metacrilato atornillada y de fácil mantenimiento; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; conector con casquillo IP67 para realizar una conexión eléctrica estanca

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 hasta 2,340 lm/m
 hasta 130 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 High Performance Opal
 IP54

Types




Color



Distribución luminosa




quick
installation




system solution



dust & splash
water
protection (IP
54)



CRI ≥ 98
XPECTRUM
(optional)




BASO 60 ip54 trim



OPAL CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
10.8 W	619 mm	3000 K	1320 lm	122 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 2 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	1400 lm	130 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 2 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
21.5 W	1219 mm	3000 K	2640 lm	123 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 4 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	2800 lm	130 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 4 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
28.7 W	1619 mm	3000 K	3520 lm	123 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 5 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	3730 lm	130 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 5 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
43.0 W	2419 mm	3000 K	5280 lm	123 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 8 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
		4000 K	5600 lm	130 lm/W	8 4 5 - 3 5 2 8 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H



Mounting accessories (optional)

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L·W·H (mm)	ORDER CODE
662-75-88	0 4 5 - 3 5 9 2 0 1 0
1262-75-88	0 4 5 - 3 5 9 4 0 1 0
1662-75-88	0 4 5 - 3 5 9 5 0 1 0
2462-75-88	0 4 5 - 3 5 9 8 0 1 0

Order options

COLOUR	<input checked="" type="checkbox"/>
umbra grey RAL 7022	D
traffic white RAL 9016	7