



Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 10, UGR ≤ 13, UGR ≤ 19
hasta ↓ 8.760 lm / ↑ 18.600 lm
hasta 129 lm/W
L90 / 50000 h
sensor ESSENTIAL independiente, touch DIM en el poste
Microprismatic
IP20

Types



*TASK soft / power
**TASK asymmetric power



*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

Colours



Distribución luminosa



TASK

free standing double

EN Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

ES Lámpara de pie con dos cabezales de iluminación rectangulares de aluminio y bordes redondeados; cabezales de iluminación en disposición lineal o en paralelo; perfil extra plano (sólo 15 mm); tubo rectangular; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado; opcional: proporción indirecta con pletinas propias oblicuas para característica de emisión asimétrica; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; incluye 3 metros de cable de conexión




SENSE sensor on request



lighting control by touch DIM on pole




tunable white 2700 – 6500 K (optional)



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)





*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↧8210/↥6690 lm	104 lm/W	X059-29630 ◪ Z
	4000 K	↧8760/↥7140 lm	111 lm/W	X059-29631 ◪ Z


DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↧4800/↥14700 lm	121 lm/W	X059-29620 ◪ Z
	4000 K	↧5110/↥15600 lm	129 lm/W	X059-29621 ◪ Z

DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↧3810/↥17300 lm	112 lm/W	X059-29610 ◪ Z
	4000 K	↧4050/↥18600 lm	120 lm/W	X059-29611 ◪ Z





*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double long

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↧8210/↥6690 lm	104 lm/W	X059-29030 ◪ Z
	4000 K	↧8760/↥7140 lm	111 lm/W	X059-29031 ◪ Z

DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↧4800/↥14700 lm	121 lm/W	X059-29020 ◪ Z
	4000 K	↧5110/↥15600 lm	129 lm/W	X059-29021 ◪ Z

DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↧3810/↥17300 lm	112 lm/W	X059-29010 ◪ Z
	4000 K	↧4050/↥18600 lm	120 lm/W	X059-29011 ◪ Z

Order options

CONTROL ◆	
touch DIM on pole	5
stand alone ESSENTIAL sensor	7

COLOUR ◪	
white aluminium RAL 9006	6
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8