


## Quickinfo

3000 K, 4000 K, tunable white
2700 - 6500 K
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
hasta 153 lm/W
L90 / 100000 h
Difusor: Reflector
DALI-2, DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor
IP20

### Types




### Colours



### Reflector



### Distribución luminosa



# MITA circle 160

ceiling

EN Cylindrical ceiling surface mounted luminaire made of aluminium; slim design; ring shaped arranged reflectors; surface powder coated; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round sensor installed in the cut-out; sensor with DALI-2 control: brightness and presence sensor; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

ES Luminaria de techo cilíndrica de aluminio para el montaje en superficie; forma esbelta; reflectores dispuestos en forma anular; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; placa de montaje con convertidor premontado / premontable; cuerpo luminoso insertable por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; con cubierta opaca de plástico en el recorte de techo; opcional: SASSO 60 round sensor montado en el recorte de techo; sensor con control DALI-2: sensor de luminosidad y presencia; reflector de alto brillo con óptica facetada; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática


DIN EN 12464-1
UGR ≤ 19


sensor version available


dark chrome reflector option


tunable white 2700 – 6500 K



# MITA CIRCLE 160 ceiling

TUNABLE WHITE | CRI ≥ 90 | UGR ≤ 16 | cd/m² ≤ 1500 | 220-240 V | 1 ADDR. | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

## REFLECTOR

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | CRI ≥ | REFLECTOR | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 W | tunable w. | 90 | chrome | 857 lm | 122 lm/W | 074-761 6D3 R |
| | | | dark chr. | 613 lm | 88 lm/W | 074-761 6D3 B |
| 7.8 W | 3000 K | 80 | chrome | 1120 lm | 144 lm/W | 074-761 655 R |
| | | | dark chr. | 799 lm | 102 lm/W | 074-761 655 B |
| | | 90 | chrome | 973 lm | 125 lm/W | 074-761 600 R |
| | | | dark chr. | 696 lm | 89 lm/W | 074-761 600 B |
| | 4000 K | 80 | chrome | 1190 lm | 153 lm/W | 074-761 666 R |
| | | | dark chr. | 851 lm | 109 lm/W | 074-761 666 B |
| | | 90 | chrome | 973 lm | 125 lm/W | 074-761 611 R |
| | | | dark chr. | 696 lm | 89 lm/W | 074-761 611 B |

76

ø 165

## Order options

| CONTROL | | COLOUR | |
|---|---|---|---|
| DALI-2 | 3 | traffic white RAL 9016 | 7 |
| DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor | 7 | jet black RAL 9005 | 8 |